

# Nyomdai anyagok leadása

A nyomdai anyagok leadásának elsődleges formátuma a kompozit PDF. **Amennyiben nem biztos az anyag megfelelő minőségű technikai elkészítésében, abban az esetben fontos lehet a forrás állomány leadása is.**

## A leadásra kerülő PDF anyagokkal szemben támasztott követelmények:

- CMYK Kompozit PDF
- CMYK, minimum 300 DPI, lehetőleg jpg tömörítés nélkül, beágyazva a pdf-be 1:1 méretarányban, kifutó 3 mm.
- Az állományban levő összes font legyen beágyazott, vagy legörbézett, egyéb esetben csatolják a betűtípusokat.
- Figyelem! A tartalmi és nyelvtani hibákért a jóváhagyott és elfogadott látványterv után nem áll módunkban felelősséget vállalni.
- Csak a ténylegesen nyomásra kerülő színek legyenek az anyagban. Direkt színek alkalmazásakor kizárólag a megfelelő elemek (objektumok, betűtípusok, képek) legyenek direkt színben megadva, amelyek, a megrendelésben is direkt színként szerepelnek. A felesleges direkt színeket kérjük CMYK-színrendszerbe átalakítani.
- UV-lakk, fehér alányomás, dombornyomás és egyéb felület nemesítési eljárás, illetve stancforma használata esetén, kérjük ezeket a rétegeket direkt színként megadni, vektoros formátumban, görbévé konvertálva.
- A megrendelésben meghatározott méret szerint kérjük a leadott állományok méretezését. Kifutó esetén +3-3 mm. (Kifutó: olyan grafikai és képi elemek, melyek a papír széléig kiérnek, azaz nincs fehér margó.) Szerkesztéskor a vágási szélen 3 mm-rel túl kell futtatni a grafikai elemet.
- Az oldalakat vágójelekkel és szükség esetén stanc, perforálás jelekkel kérjük leadni.
- A grafikában elhelyezett vonalak vastagsága min. 0,25 pt legyen.
- Negatív kihagyású vagy szöveg, vagy vonal nyomtatása előzetes egyeztetést igényel.
- Átlátszó objektumok vagy árnyékok alkalmazásánál stílusként mindig „Magas felbontású átlátszóságot” kell beállítani. Az árnyékokat lehetőleg a szövegkeretek alá kell elhelyezni a forrásfájlban.
- A fekete színek ne „RGB” feketék legyenek, csak 100% feketét tartalmazzanak
- A fekete színek felülnyomásra legyenek állítva.
- A CMYK színek használata mellett csak a nyomda gépparkja szerint lehet további színeket használni, illetve a csak direkt színek száma is a nyomda által megadott színek számával egyezhet meg.
- Digitális nyomtatás, illetve túl sok direkt szín esetén a direkt színeket CMYK színekre kell átalakítani.

## Forrás állományokat a következő programokból tudunk fogadni:

- Adobe InDesign (.indd, idml), bármelyik verzió
- Adobe Illustrator (.ai, .eps), bármelyik verzió
- Adobe Photoshop (.psd, .tif), bármelyik verzió
- CorelDRAW (.cdr) 2019-es verzióig
- Affinity Designer (.afdesign)
- Affinity Publisher (.afpub)

## Forrás állományokkal szemben támasztott követelmények:

- A fontok legörbítve, vagy az összes font mellékelésével
- A linkelt fájlok beágyazva, vagy külön mellékelve
- Képek 1:1-es méretnél 300 DPI felbontásúak legyenek
- Képek lehetőleg TIFF vagy PSD formátumban CMYK színekkel legyenek
- Az oldal mérete legyen megadva, és tartalmazzon még 3 mm kifutót